



made to last for years

MONZA

MOD 5010



Made in Italy 

CE

Monza Deluxe

MOD 5010

Dimensions L 360 x H 445 x P 440 mm

Net weight 24 Kg

Power 1600 Watt

Voltage 230V - 50 hz / 115V - 60 hz



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Preinfusione programmabile;
- Controllo elettronico di temperatura coppa caffè;
- Programmazione della dose di caffè in tazza;
- Programmazione erogazione vapore;
- Programmazione erogazione acqua;
- Cappuccinatore incorporato;
- Lancia vapore/acqua anticottatura;
- Segnalazione (con allarme su display) mancanza acqua in vaschetta;
- Segnalazione (con allarme su display) vaschetta fondi piena;
- Motore macinino con fusibile di protezione;
- Dotata di display luminoso con tutte le funzioni della macchina;
- Dotata di pulsantiera inox luminosa;
- Macinatura caffè con regolazione micrometrica;
- Gruppo erogazione e macinino in metallo;
- Caldaia in rame da 1,4 Lt. con isolamento esterno;
- Ricarica automatica con sonda di livello elettronica;
- Pressostato Mater;
- Scheda elettronica Gicar con dissipatore di calore;
- Temperatura caldaia regolabile
- Display in 5 varianti colore
- Programma di lavaggio
- Optional: basamento con scarico diretto
- Scaldatasse inox 304;
- Tramoggia caffè 350Gr. - (optional 600gr)
- Fusibile di sicurezza su presa generale;
- Attacco a rete idrica;
- Carrozzeria in acciaio inox 304;
- Vaschetta posatasse con due griglie: tazzina caffè o bicchierone;
- Piedini antiscivolo;
- Menù di funzionamento in cinque lingue;
- Dotata di Programma di decalcificazione;
- Programmazione della quantità di caffè macinato;
- Pompa Ulka con canotto in ottone;
- Valvola di espansione professionale;
- Elettrovalvole Parker;
- Valvola di sicurezza certificata;
- Motore macinino in metallo con riduttore di giri;
- Coppa caffè riscaldata con range da 0 a 16 gradi;
- Possibilità di inserire password personale per l'utilizzo del menù di funzionamento;
- Termostato di sicurezza su caldaia;
- Erogazione caffè o vapore/acqua calda si può usare contemporaneamente;



TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Programmable pre-brewing cycle;
- Electronic control of delivery unit temperature;
- Programming of dose of coffee in cup;
- Steam delivery programming;
- Water delivery programming;
- Built-in milk frother;
- Steam/water nozzle with anti-burn insulator;
- No water in reservoir indicator (with alarm on display);
- Coffee grounds container full indicator (with alarm on display);
- Grinder motor with safety fuse;
- Equipped with luminous display with all machine functions;
- Equipped with stainless steel, luminous push-button panel;
- Coffee grinding with micrometric adjustment;
- Metal delivery unit and grinder;
- 1.4 litre copper boiler with external insulation;
- Automatic refill with electronic level probe;
- Mater pressure switch;
- Gicar circuit board with heat sink;
- adjustable temperature of the boiler
- Display with 5 possible colours
- Washing program;
- Optional: larger base with drain kit;
- 304 stainless steel cup warmer;
- 350 g coffee hopper (optional 600gr);
- Plug with safety fuse;
- Connection to the direct water supply system;
- Body made out of 304 stainless steel;
- Two-grid cup tray: small or large coffee cup;
- Non-slip feet;
- Operating menu in five languages;
- Equipped with descaling programme;
- Programming of amount of ground coffee;
- Ulka pump with brass sleeve;
- Professional expansion valve;
- Parker solenoid valves;
- Certified safety valve;
- Metal grinder motor with gear reduction unit;
- Delivery unit heated from 0 to 16 degrees;
- Possibility of entering personal password for using operating menu;
- Safety thermostat on boiler;
- Coffee or steam/hot water delivery can be used simultaneously



TECHNISCHE DATEN:

- 3 Farbige Klartext Display;
- Beleuchtetes Tastatur;
- 5 Sprache Menü;
- Programmierbare Vorbrühung;
- Brühgruppentemperatur einstellbar;
- Heißwassertemperatur einstellbar;
- Wassermenge für Kaffee einstellbar;
- Dampfportion einstellbar;
- Heißwassermenge einstellbar;
- Kaffeepulvermenge einstellbar;
- Kaffeekörnung einstellbar;
- Integriertes Spül / Reinigungsprogramm;
- Integriertes Entkalkungsprogramm;
- Wassertankinhalt 3,0 lt.;
- Wassertank mit Kontrollanzeige;
- Tresterbehälter mit Kontrollanzeige;
- Autocappuccinatore integriert;
- Dampfdüse doppelwandig (No Burn)
- Gleichzeitiges Benutzung von Dampf und Kaffeefunktion;
- Ausschaltzeit programmierbar;
- Verstellbare Boiler-Temperatur
- Display mit 5 Farbvarianten
- Spülungsprogramm
- Optional: breitere Basis mit Wasserabfluss in der Schale
- Isolierte Kupferboiler 1,4lt.;
- Hochleistungs Mahlwerk (63mm Mahlscheibe und. Motorschutz);
- Bohnenbehälter 350 gr. (600 gr. Optional);
- Ulka Wasserpumpe 15 Bar ;
- Chassis und Tassenwärmer in Edelstahl;
- Automashe mikroprozessor gesteuert Wasserniveau - Regulierung;
- Steuer / Leistungsplatine Gicar;
- Pressostat Mater (Druckwächter);
- Gewerbliche Expansionsventil;
- Gewerbliche 2 u. 3 Weg Elektroventil ;
- Zugelassenen Hochdruck - Sicherheitsventil ;
- Vorbeheizte Brühgruppe;
- Temperaturbegrenzer;
- Festwasseranschluss;
- Verstellbare Abtropfgitter;
- Eigene Password für Menüfunktionen;
- Geschützte Netzschalter;